

## Grundschnitt Hemd (Herren)

### Anfang

- Winkellinie WL zeichnen

### Rückenpasse

- 6 cm nach unten markieren und WL zeichnen

### Rückenhöhe

- Rückenhöhe  $R_h = 1/16 \text{ Kgr} + 1/8 \text{ Ow} = 26 \text{ cm}$  markieren und WL zeichnen

### Rückenlänge

- Rückenlänge  $RL = 1/4 \text{ Kgr} = 46 \text{ cm}$  markieren und WL zeichnen

### Hüfttiefe

- Hüfttiefe  $H_t = 1/8 \text{ Kgr} = 22 \text{ cm}$  von RL nach unten messen und WL zeichnen

### Oberweiten-Linie

- auf  $R_h$ -Linie,  $1/2$  Oberweite  $O_w + 8 \text{ cm} = 56 \text{ cm}$  markieren und WL zeichnen (dies ergibt die vordere Mitte VM)

### Seitennaht

- die  $O_w$ -Linie halbieren und WL zeichnen
- an Taillen-Linie je 2,5 cm markieren
- an  $H_t$ -Linie je 5 cm nach oben markieren und Seitennaht SN auszeichnen

### Armlochdurchmesser

- von SN auf  $O_w$ -Linie jeweils  $1/2$  Armlochdurchmesser  $Ad = 7,5 \text{ cm}$  markieren und WL zeichnen

### Halsloch hinten

- Halsspiegel  $Sp = 1/6$  Halsweite  $H_{sw} + 1 = 8 \text{ cm}$  markieren und WL zeichnen
- 2 cm nach oben markieren

### Schulter hinten

- an  $R_b$ -Linie 1,5 cm nach unten markieren und Punkt mit oberem Punkt an Halsloch verbinden, siehe Vorlage
- Schulternaht nach außen um 1,5 cm verlängern und ausmessen, 14,5 cm
- hinteres Armloch auszeichnen wie Vorlage

### Abnäher Rückenteil

- am Rückenteil, Strecke auf Taillen-Linie dritteln und WL zeichnen
- von  $H_t$ -Linie 5 cm nach oben markieren
- auf Taillen-Linie je 1,5 cm nach rechts und links markieren
- Abnäher auszeichnen wie Vorlage

### vordere Kante

- von VM 1,75 cm nach vorne markieren und WL zeichnen

### Länge

- am Vorder- und Rückenteil die Strecke jeweils halbieren und auszeichnen wie Vorlage

### Halsloch vorne

- horizontal,  $Sp$  8 cm von VM-Linie markieren und WL zeichnen
- vertikal,  $Sp + 1 \text{ cm} = 9 \text{ cm}$  markieren und WL zeichnen
- Halsloch auszeichnen wie Vorlage

### Schulter vorne

- an Armvortritts-Linie 3 cm nach unten markieren
- Schulter auszeichnen und Breite vom Rücken übertragen = 14,5 cm

### Armloch vorne

- Auszeichnen wie Vorlage
- Armloch ausmessen = 50 cm

### Rückenpasse

- von Schulternaht am Vorderteil parallel 4 cm nach unten zeichnen
- dieses Stück am Vorderteil abschneiden und an das Rückenteil ansetzen

## Ärmel

### Anfang

- Winkellinie WL zeichnen

### Ärmellänge

- Ärmellänge  $\text{Älg} = 62 \text{ cm} - 3 \text{ cm} = 59 \text{ cm}$  markieren und WL zeichnen
- $1/2$  Manschettenweite + 4 cm = 16 cm markieren
- Ärmelschlitz einzeichnen wie Vorlage

### Armloch

- horizontal,  $1/2$  Armloch = 25 cm markieren und Strecke dritteln
- oberen unteren Punkt verbinden (Ärmelnaht einzeichnen) wie Vorlage
- Armkugel einzeichnen wie Vorlage

- den halben Ärmel spiegeln um einen ganzen zu erhalten, den Ärmelschlitz nicht mitspiegeln

## Manschette

- ein Rechteck von 6 x 24 cm zeichnen
- für eine Doppelmanschette 12 x 24 cm

### Zuschnitt

- Vorderteil 2x zuschneiden
- Rückteil 1x im Bruch zuschneiden
- Passe 1 x im Bruch zuschneiden

Ärmel 2x zuschneiden

Manschette 4 x zuschneiden

### Erklärungen

- alle Angaben in cm
- Schulternaht und Armloch = Anlegekante (inklusive Naht)
- alle anderen Nähte sind ohne Nahtzugaben

### Grundmaße

$1/2$  -  $1/4$  -  $1/8$  -  $1/16$   
Körpergröße (Kgr) 184 - 92 - 46 - 23 - 11,5  
Oberweite (Ow) 96 - 47 - 23,5 - 11,75  
Halsweite (Hsw) 42

### Errechnete Maße

Rückenhöhe  $R_h = 1/16 \text{ Kgr} + 1/8 \text{ Ow} = 26 \text{ cm}$   
Rückenlänge  $RL = 1/4 \text{ Kgr} = 46 \text{ cm}$   
Halsspiegel  $Sp = 1/6 \text{ Hsw} + 1 = 8 \text{ cm}$   
Armlochdurchmesser  $Ad = 1/8 \text{ Ow} + 3 = 15 \text{ cm}$